

Virket säljes av: Lundex, Lomma

Tel. 040-418890 Fax. 040-418893

e-post: lundex@lundex.se www.lundex.se

**Kvalitetskontrollerat impregnerat virke enligt SS-EN 351-1 och
NTR Dokument nr 1:1998**

Impregneringen står under kontroll av SP Sveriges Provnings-och Forskningsinstitut



Mark och/eller Vatten

Färgkod: Vit

Användningsområde:

Virket ska användas i kontakt med mark och/eller vatten där skydd mot röta och insekter erfordras. Virket uppfyller riskklass 4 enligt SS-EN 335-1

Virket är impregnerat med träskyddsmedlet:

Kemwood K33-C konc. CCA

Upptagning och inträngning av träskyddsmedel:

- Virket innehåller minst 12,0 kg/m³ splintved
- Virket uppfyller inträngningsklass P8 enligt SS-EN 351-1 (= full inträngning i splintveden)

Begränsningar enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 1998:8

- fast anbringade i varaktig kontakt med fuktig mark eller vatten
- i bryggdäck och andra marina anläggningar
- i fast anbringade säkerhetsanordningar till skydd mot olycksfall
- där det blir svårutbytbar efter inbyggnad i fukthotad miljö.

Skyddsåtgärder och avfallshantering

Bearbetning av det impregnerade virket bör undvikas. Är detta inte möjligt ska den bearbetade ytan behandlas med lämpligt träskyddsmedel (behörighetsklass 3)

Om bearbetningen görs inomhus, behövs normalt andningsskydd, (halvmask med partikelfilter P2), eftersom trädamn kan vara farligt vid inandning.

Mindre mängder behandlat virkesavfall och utrangerat virke läggs tillsammans med grovavfall. Det får endast förbrännas i anläggningar med högeffektiv rökgasrening och säkert omhändertagande av askan. Större virkesmängder levereras separat till godkänd behandling efter konsultation med kommunens miljökontor.